Smart Power Sensor



Preciso
Precisione della misurazione: classe 1

Semplice e facile
Display LCD, facile da usare

Energia efficiente
Consumo di energia complessivo ≤ 1W

Specifiche tecniche	DDSU666-H	DTSU666-H 250A/50mA
Dati generali		
Dimensione (H x L x P)	100 x 36 x 65.5 mm	100 x 72 x 65.5 mm
Tipo montaggio	DIN35 Rail	
Peso (cavi inclusi)	1.2 kg	1.5 kg
Alimentazione		
Tipo rete elettrica	Monofase 1P2W	Trifase 3P4W
Tensione di ingresso	176 Vac ~ 288 Vac	
Consumo di energia	≤ 0.8 W	≤ 1 W
Gamma di misurazione		
Tensione di linea	/	304 Vac ~ 499 Vac
Tensione di fase	176 Vac ~ 288 Vac	
Corrente	0 ~ 100 A	0 ~ 250 A
Accuratezza della misurazione		
Tensione	±0.5 %	
Corrente / Potenza / Energia	±1 %	
Frequenza	±0.01 Hz	
Comunicazione		
Interfaccia	RS485	
Velocità in baud	9,600 bps	
Protocollo di comunicazione	Modbus-RTU	
Ambiente		
Temperatura operativa	-25 ℃ ~ 60 ℃	
Temperatura di stoccaggio	-40 ℃ ~ 70 ℃	
Umidità d'esercizio	5 %RH ~ 95 %RH (senza condensa)	
Altri		
Accessori (inclusi)	Cavo RS485 (10 m) 1 CT 100 A / 40 mA (5 m) 	3 CT 250 A / 50 mA (5 m) 